



PREMIER FOOD AND MACHINERY.CO.LTD
68/76-77 Moo5 Rama2Rd., Jomthong Dist, Bangkok 10150 Thailand
Tel (66-2)476-6901, 477-1045, 476-9690, 877-0525-7

Commercial Dehumidifier

FDH-250BC • FDH-268BC



Filter Mesh



Famous Brand Compressor



All-In-One Water Tank



Wind Outlet



optional

FUNCTION / FEATURES

- Blue screen liquid crystal smart control.
- Super low noise, energy saving and highly efficient.
- Automatically controls and displays the temperature.
- Water tank installed in the front.
- Self-defrosting system, automatically activated below 5 °C.
- Filter mesh is easy to disassemble and clean.
- Wheeled design, convenient to move.
- Electromagnetic switch, stops operation automatically in case of full water tank. This safety feature can prevent damage to the unit, and increase of service life.
- The activated carbon adsorption filter can remove impurities from the air. It adsorbs the toxic gases and unpleasant odors. It is environmentally friendly and healthy.

- ควบคุมด้วยระบบ Blue screen liquid crystal intelligence
- ตั้งค่าและแสดงค่าความชื้นเป็นตัวเลขไฟฟ้า Digital Display ตั้งเวลาปิดอัตโนมัติได้
- ดูดความชื้นในอากาศได้ 50-68 ลิตร/วัน ประสิทธิภาพสูง เสียงเบา
- ใช้น้ำยาระบบทำเย็นชนิด R134A (Non-CFC) เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- เครื่องเล็กน้ำหนักเบา สามารถเคลื่อนย้ายได้ง่าย
- มีแฟนกรองอากาศ filter net สามารถนำออกมารถางได้ง่าย
- มีระบบตัดการทำงานอัตโนมัติเมื่อน้ำเต็มถัง เพื่อป้องกันความเสียหายและยืดอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น
- มีระบบละลายน้ำแข็งอัตโนมัติเมื่อน้ำแข็งเกาๆที่เคยเย็นเพื่อป้องกัน compressor เสียหาย
- มีระบบดูดซับอากาศโดยการบอนลังเคราะห์ที่มีคุณสมบัติในการดูดซับสูง ช่วยในการทำความสะอาดอากาศ ลดพิษ และกลิ่น

Model Number รหัสรุ่น	FDH-250BC	FDH-268BC
Dehumidity Capacity ดูดความชื้นได้	50L/D 50 ลิตร/วัน	68L/D 68 ลิตร/วัน
Voltage/cycle แรงดันไฟฟ้า/ความถี่	220V/50Hz	220V/50Hz
Air Volume แรงลม	750m³/h 750m³/ชม.	850m³/h 850m³/ชม.
Work temperature อุณหภูมิที่สามารถทำงานได้	5-35 °C 5-35 องศา	5-35 °C 5-35 องศา
Power Input (W) กำลังไฟ	850w	900w
Dimensions (mm) กว้าง x ยาว x สูง	368 x 374 x 849	368 x 374 x 849
Weight (kg) น้ำหนัก (กิโลกรัม)	25	28
Usable floor area พื้นที่	50-70m²	60-80m²

CONTROL PANEL

