



PREMIER FOOD AND MACHINERY.CO.LTD
68/76-77 Moo5 Rama2Rd., Jomthong Dist, Bangkok 10150 Thailand
Tel (66-2)476-6901, 477-1045, 476-9690, 877-0525-7

Commercial Dehumidifier

FDH-220BC • FDH-252BC

FUNCTION / FEATURES

- Effective dehumidifier with low-noise operation.
- Compact, highly efficient, and portable.
- Easy to carry when using its pull-up handle.
- Extracts up to 20-25 liters of water per day.
- Quality compressor, using environmentally-friendly refrigerant R134a.
- Easy to carry and empty 4.0L water tank with handle.
- Water level detector automatically shuts-off when the water tank is full. This safety feature can prevent damage to the unit, and increase its service life.
- Timer can be set to automatically turn off after 2.4 or 8 hours.
- Adjustable air outlet.
- Automatic defrosting which effectively protects the compressor to ensure normal operation.
- Optional continuous drainage.
- The activated carbon adsorption filter can remove impurities from the air, and adsorb the toxic gases and unpleasant odors.
It is environmentally friendly and healthy.

- ควบคุมด้วยระบบ Blue screen liquid crystal intelligence
- ตั้งค่าและแสดงค่าความชื้นเป็นตัวเลขไฟฟ้า Digital Display ตั้งเวลาปิดอัตโนมัติได้
- ดูดความชื้นในอากาศได้ 20-25 ลิตร/วัน ประสิทธิภาพสูง เสียงเบา
- ใช้น้ำยาระบบทำเย็นชนิด R134A (Non-CFC)
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- เครื่องเล็กน้ำหนักเบา สามารถเคลื่อนย้ายได้จ่าย
- ติดตั้งถังน้ำ 4 ลิตร และสามารถถอดออกเพื่อระบายน้ำออกได้ และมีระบบตัดการทำงานอัตโนมัติเมื่อน้ำเต็มถัง 4 ลิตร เพื่อป้องกันความเสียหาย และยืดอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น
- มีระบบbalancing ซึ่งอัตโนมัติเมื่อน้ำเต็มถังจะทำการหัก平衡เพื่อป้องกัน compressor เสียหาย
- มีระบบดูดซับอากาศโดยการบอนลังเคราะห์ที่มีคุณสมบัติในการดูดซับสูง ช่วยในการทำความสะอาดอากาศ ผลพิช และกลิ่น



Activated Carbon Filter



Transparent Water Tank



Air Outlet



Handle



Model Number รหัสรุ่น	FDH-220BC	FDH-252BC
Dehumidify Capacity ดูดความชื้นได้	20L/D 20 ลิตร/วัน	25L/D 25 ลิตร/วัน
Voltage/cycle แรงดันไฟฟ้า/ความถี่	220V/50Hz	220V/50Hz
Air Volume แรงลม	220m³/h 220m³/ชม.	250m³/h 250m³/ชม.
Work temperature อุณหภูมิที่สามารถทำงานได้	5-35 °C 5-35 องศา	5-35 °C 5-35 องศา
Power Input (W) กำลังไฟ	340w	360w
Dimensions (mm) กว้าง x ยาว x สูง	572 x 390 x 286	572 x 390 x 286
Weight (kg) น้ำหนัก (กิโลกรัม)	16	18
Usable floor area พื้นที่	20-30m²	25-35m²

CONTROL PANEL

